


Применение
Монтируются со всеми сетками.
В комплекте с крышкой.

Круглые столбы



КРУГЛЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЛБ,
ОЦИНКОВАН И ПОКРЫТ ПОЛИМЕРОМ.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Круглый трубчатый столб с отверстиями через 49,5 см. для держателей натяжной проволоки (держатели натяжной проволоки заказываются отдельно).
Столб в комплекте с крышкой.

Технология покрытия
Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Цвета
Зеленый RAL 6005
Для некоторых видов – Черный RAL 9005

КРУГЛЫЕ СТОЛБЫ* (УГЛОВЫЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ)								
Диаметр столба [мм]	Ø 32	Ø 38		Ø 42	Ø 48		Ø 60	Ø 76
Толщина плиты [мм]	1,25	1,25	1,50	1,50	1,25	1,50	2,00	2,00
Высота столба [м]								
1,20	•		•					
1,50	•		•					
1,75		•			•			
2,10				•		•**		
2,20							•**	
2,40						•**		
2,50							•**	
2,60						•**		
2,70							•**	

* Круглые трубчатые столбы, с 1 держателем для провода и колпачком с логотипом Betafence
** Также в черном цвете RAL 9005

КРУГЛЫЕ СТОЛБЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ								
3,10						•		
3,25							•	
3,50						•	•	
3,75						•	•	•
4,75							•	•
6,00							•	

Круглые трубчатые столбы с отверстиями каждые 49,5 см для закрепления держателей проволоки (держатели заказываются отдельно) и колпачка


КРУГЛЫЕ СТОЛБЫ С НАКЛОННОЙ БАЛКОЙ								
3,10						•		
3,25							•	
3,60						•	•	

Надставка: длина 45 см, угол наклона 40°, с 3-мя отверстиями для держателей проволоки, с колпачком.
Вертикальная часть с вставками каждые 49,5 см для держателей проволоки и проволоки под напряжением.

ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ ДЛЯ СТОЛБОВ ВЕКАСЛІ P® И КРУГЛЫХ СТОЛБОВ								
1,20	•							
1,40	•							
1,75			•					
2,20			•**					
2,70			•**					
3,00			•			•		
3,50						•		
4,00						•		
4,75						•		

** Также в черном цвете RAL 9005
- Угол круглых столбов 35°(Ø38) – 47° (Ø48) – в комплекте с фиксатором и крюком

Столбы Векаслір®



МЕТАЛЛИЧЕСКИ Й ТРУБЧАТЫ Й СТОЛБ
С МОНТАЖНОЙ РЕЙКОЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЕТКИ.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Технология покрытия
Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Опции
Наклонная балка

Цвета
Зеленый RAL 6005

Аксессуары
- клипсы Векаслір® из нержавеющей стали диаметром 3,50 мм
- клипсы Fortinet® Super из нержавеющей стали диаметром 3,50 мм
- клещи для клипс

СТОЛБЫ ВЕКАСЛІ P®				
Диаметр столба	Ø 44 мм	Ø 48 мм	Ø 60 мм	Ø 70 мм
Толщина плиты	1,00 мм	1,50 мм	2,00 мм	2,00 мм
Высота столба [м]				
1,50	x	x		
1,70	x	x		
2,00	x	x		
2,30		x	x	
2,50		x	x	
2,70		x	x	x
3,00		x	x	
3,50			x	
I/V (см³)	1,36	2,38	4,98	6,94

Дополнительные обязательные столбы: см. круглые столбы


ВЕКАСЛІ P® СТОЛБЫ С НАКЛОННОЙ БАЛКОЙ		
Диаметр столба	Ø 48 мм	Ø 60 мм
Высота столба [м]		
3,1	x	x
3,6	x	x

Применение
Монтируются со всеми сетками.
Оборудованы монтажной рейкой для фиксации сетки и пластиковой крышкой.



Применение
Монтируются с панелями Nylofor® 3D, Nylofor® Medium, Nylofor® 3-M.

Столбы Bekafast®



СТОЛБ ПРОФИЛЬНЫЙ, С КРЫШКОЙ,
БЕЗ АКСЕССУАРОВ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Профиль

- столбы с прорезями для горизонтальных прутков каждые 100 мм
- сечение столба: 60 x 53 мм

Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Опции

- основание для крепления столба на фундамент
- наклонная балка
- угловая клипса
- инструменты для установки


Цвета

Зеленый RAL 6005
Белый RAL 9010
Другие цвета по запросу.



СТОЛБЫ BEKAFAST®	
Высота столба [м]	Толщина плиты [мм]
1,10	1,25
1,50	1,25
1,70	1,25
2,00	1,75
2,20	1,75
2,40	1,75
2,60	1,75
3,20	1,75

Столбы Bekafix®



СТОЛБ ПРОФИЛЬНЫЙ,
С СИСТЕМОЙ ФИКСАЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Профиль

- столб H-образный
- сечение столба 70 x 44 мм
- слева и справа имеется «карман»
- глубина «кармана» 43 мм
- 3 отверстия для фиксации металлических клипс
- перфорированные отверстия для фиксации панелей с помощью клипс.

Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).



Аксессуары

- система фиксации: металлическая клипса, покрытая пластиком + болт из нержавеющей стали + специальная гайка
- клипсы для фиксации, покрытые полимером
- клещи для клипс (Bekafix®)
- основание для крепления столба на фундамент
- наклонная балка



Цвета

Зеленый RAL 6005
Белый RAL 9010
Другие цвета по запросу.




СТОЛБЫ BEKAFIX®		
Высота [м]	Число закреплений на столбе	
	Промежуточные и угловые	концевые
1,10	2 x 2	1 x 2
1,50	2 x 2	1 x 2
1,70	2 x 2	1 x 2
2,00	2 x 3	1 x 3
2,20	2 x 3	1 x 3
2,40	2 x 4	1 x 4
2,60	2 x 4	1 x 4
3,20	2 x 4	1 x 4

Применение
Монтируются с панелями Nylofor®: 3D, Medium, 3-M, F, 2D, 2D Super.



Применение
Монтируются со всеми панелями Nylofor®.

Квадратные столбы Nylofor®



СТОЛБ КВАДРАТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ, С СИСТЕМОЙ
ФИКСАЦИИ И ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКОЙ.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я


- Профиль**
- сечение столба 60 x 60 мм
 - толщина стенки: 1,50 мм
 - с втулками и фиксаторами для монтажа панелей
- Технология покрытия**
- Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

- Аксессуары**
- фиксаторы
 - болт из нержавеющей стали
 - алюминиевый фитинг для соединения столба с наклонной балкой
 - устройство системы безопасности
- Опции**
- основание для крепления столба на фундамент

- Цвета**
- Зеленый RAL 6005
Белый RAL 9010
Другие цвета по запросу.
-

КВАДРАТНЫЕ СТОЛБЫ NYLOFOR®		
Высота столба [м]	Число закреплений на столбе	
	Промежуточные и концевые	Угловые
0,59	3	6
1,00	3	6
1,50	3	6
1,70	4	8
2,00	4	8
2,20	5	10
2,40	5	10
2,60	6	12
3,20	7	14

Прямоугольные столбы Nylofor® Тип 1



Т Е Х Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

- Сечение столба с покрытием:
60 x 740 x 1,50 мм
Сечение столба, покрытого горячим оцинкованием: 60 x 40 x 2,00 мм
- Профиль**
- столб с прямоугольным сечением
 - втулки и фиксаторы для крепления панелей
 - пластиковая крышка

- Покрытие**
- Оцинкование внутри и снаружи, впоследствии покрытие полимером (мин. 60 микрон).

- Аксессуары**
- соединители из нержавеющей стали
 - крюк из нержавеющей стали и специальная гайка
 - держатель бетонного основания
 - алюминиевый фитинг для соединения столба с наклонной балкой
- Опции**
- основание для крепления столба на фундамент
 - наклонная балка

- Цвета**
- Горячее оцинкование.
Зеленый RAL 6005
-
- Другие цвета по запросу.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТОЛБЫ NYLOFOR® ТИП 1		
Высота столба [м]	Число закреплений на столбе	
	Шурупы крюка	Разъем
1,00	2	3
1,50	3	4
1,70	3	5
2,00	4	5
2,40	4	6
2,60	5	6
3,20	6	8


Применение
Nylofor®



Применение
Монтируются только с панелями Securifor®.





Столбы Bekasecure®



СТОЛБ С НЕСТАНДАРТНЫМ ПРОФИЛЕМ, СИСТЕМОЙ
ФИКСАЦИИ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ.
МОНТИРУЮТСЯ ТОЛЬКО С ПАНЕЛЯМИ SECURIFOR®.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я



Профиль

- профиль «Омега»
- отверстия 10 x 20 мм для крепления панелей и основания имеются в двух вариантах
- профиль столба для ограждения высотой от 3 до 4 м: 140 x 115 x 3,00 мм
- профиль столба для ограждения высотой от 4,2 до 6 м: 140 x 150 x 5,00 мм

Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи
(мин. 275 г/м²) и покрыты полимером
(мин. 60 микрон).

Аксессуары

- закрывающая пластина
- специальный болт M8 x 30 мм со шляпкой + шайба M8 DIN 125-1 A + гайка M8 (для фиксации панелей и основания)
- специальный болт со шляпкой M8 x 35 мм + шайба M8 DIN 125-1 A + гайка M8 (для фиксации металлической крышки)


Цвета

Зеленый RAL 6005
Другие цвета по запросу.



АССОРТИМЕНТ SECURIFOR®						
Высота ограждения [мм]	Размеры панели, Ш x В [мм]	Размер столба Ш x В Толщ [мм]	Длина столба [мм]	Фундамент [мм]	Крышка (длина) [мм]	Кол-во креплений для промежуточного и концевого столба
BEKASECURE СТОЛБЫ С КРЫШКОЙ – ДЛЯ МОНТАЖА В БЕТОНЕ						
3000	2518,6 x 3000,0	140 x 115 x 3,00	3800	-	3050	*
3650	2518,6 x 3670,0	140 x 115 x 3,00	4450	-	2060+1730	*
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 115 x 3,00	4800	-	2060+2060	*
BEKASECURE СТОЛБЫ С КРЫШКОЙ – ДЛЯ МОНТАЖА НА ФУНДАМЕНТЕ						
4000	2518,6 x 4000,0	140 x 115 x 3,00	4050	230 x 230 x 15	2060+2060	*
4700	2518,6 x 4690,0	140 x 150 x 5,00	4730	300 x 300 x 20	2390+2390	*
5300	2518,6 x 5320,0	140 x 150 x 5,00	5390	300 x 300 x 20	3050+2390	*
6000	2518,6 x 6010,0	140 x 150 x 5,00	6050	300 x 300 x 20	2060+2060+2060	*

Квадратные или прямоугольные столбы Securifor®



СТОЛБ КВАДРАТНЫЙ ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
С СИСТЕМОЙ ФИКСАЦИИ И ПЛАСТИКОВОЙ
КРЫШКОЙ.

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Покрытие

Оцинковка (мин. 275 г/м²) и покрытие полимером (мин. 60 микрон).

2 системы крепления:

Столбы со скобами для фиксации

Профиль

- промежуточный и конечный столб 80 x 60 x 2,5 мм со втулками для наружного крепления
- угловой столб 80 x 60 x 2,5 мм с одной втулкой по одной из сторон для крепления двух панелей в углу.

Аксессуары

- скобы
- болты M8 из нержавеющей стали

Опции

Столб с основанием для крепления на фундаменте

Столбы с закрепляющими пластинами

Профиль

- Столб с втулками для наружного крепления панелей
- промежуточный и конечный столб 80 x 60 x 2,5 мм
- угловой столб 80 x 60 x 2,5 мм

Аксессуары

- специальный болт M8
- закрепляющая пластина 60 x 6 мм

Цвета

Зеленый RAL 6005
Другие цвета по запросу.



Возможна установка дополнительных сооружений для крепления 3-х рядов колючей проволоки.

СТОЛБЫ С КРЕПЕЖНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ			
Высота ограждения [мм]	Размеры панелей, Ш x В [мм]	Столб в разрезе [мм]	Длина столба [мм]
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТОЛБЫ С КРЕПЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ			
2000	2518,6 x 2010,6	80 x 60 x 2,50	2600
2400	2518,6 x 2417,0	80 x 60 x 2,50	3100

Применение
Монтируются только с панелями Securifor® и Securifor® 3D.

